Varistar CP
Baie serveur et réseaux

CONNECTEZ ET PROTÉGEZ VOS ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Chaque datacenter et installation de réseau est unique. Les blocs de construction préconfigurés permettent de réduire les temps de planification et de mise en œuvre. Avec plus de 40 années d'expérience dans les baies 19", nVent met en place une gamme de baies serveur et de câblage prêtes à l'emploi.

Dotées d'excellentes caractéristiques, les baies nVent SCHROFF Varistar CP seront en mesure de connecter et protéger efficacement vos équipements informatiques. Répondez aux exigences de capacité de charge, de gestion du câblage et de sécurité les plus élevées.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge statique, 1 600 kg
- Charge dynamique avec roulettes pivotantes intégrées, 1 000 kg
- Prééquipée pour les options de contrôle d'accès sécurisé
- Géométrie du profil unique pour une flexibilité de fixation optimale
- Un seul outil nécessaire grâce à un modèle de vis TORX 30 unique
- Baies préconfigurées avec délai de production réduit et permettant des configurations et modifications personnalisées

BAIES VARISTAR CP PRÊTES À L'EMPLOI

- Baie serveur autonome
- Baie serveur accouplable
- Baie serveur mobile avec roulettes pivotantes intégrées
- Baies de câblage de moyenne et haute densité

Toutes les baies sont prêtes à l'emploi avec des bandeaux intégrés de gestion de flux d'air de l'avant vers l'arrière et des accessoires de gestion du câblage.

Entièrement compatibles avec le confinement d'allée Varistar, RackChiller In Row et la série de porte arrière, ainsi que les PDU RackPower.

Type de baie	Référence de commande	RU (unité de rack)	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur
Baie serveur	10630017	42	2 000	600	1 200	RAL 7021
	10630018	42	2 000	800	1 200	RAL 7021
	10630019	47	2 200	600	1 200	RAL 7021
	10630020	47	2 200	800	1 200	RAL 7021
Baie serveur accouplable	10630023	42	2 000	600	1 200	RAL 7021
	10630024	42	2 000	800	1 200	RAL 7021
	10630025	47	2 200	600	1 200	RAL 7021
	10630026	47	2 200	800	1 200	RAL 7021
Baie serveur mobile	10630021	42	2 000	600	1 200	RAL 7021
	10630022	42	2 000	800	1 200	RAL 7021
Baie de câblage densité moyenne	10630027	42	2 000	800	1 200	RAL 7021
Baie de câblage haute densité	10630028	42	2 000	800	1 200	RAL 7021

Exigences supplémentaires Les baies Varistar CP peuvent être configurées individuellement – expédiées sous 10 jours ouvrés.

Baie serveur et réseaux Varistar CP

STABILITÉ

Capacité de charge statique testée à 1 600 kg

- Avec roulettes pivotantes
- Plan 19" réglable en profondeur
- Capacité de charge statique, 1 600 kg
- Capacité de charge dynamique, 1 000 kg

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Design mécanique avec système de serrure pour une sécurité d'accès complète

- Diverses options de verrouillage, y compris serrures électroniques HID (125 kHz) et MIFARE (13,56 MHz)

GESTION STRUCTURÉE DU CÂBLAGE

N'entrave pas la circulation de l'air, évite les contraintes de tensions, de courbures et de pression pour des performances garanties

- Points de passage de câbles optimisés avec espace maximum
- Gamme complète d'accessoires de gestion du câblage

DESIGN DE POINTE

Un seul outil nécessaire pour toutes les vis

- Montage aisé par une seule personne grâce au design ingénieux du flanc
- Montants 19" réglables en profondeur
- Dimensions standard préconfigurées

EUROPE

Straubenhardt, Allemagne
Tél. +49.7082.794.0

Betschdorf, France
Tél. +33.388.90.64.90

Varsovie, Pologne
Tél. +48.22.209.98.35

Assago, Italie
Tél. +39.02.5776151.224

AMÉRIQUE DU NORD

Tous les sites
Tél. : +1.763.422.2661

MOYEN-ORIENT ET INDE

Dubaï, Émirats arabes unis
Tél. : +971.4.37.81.700

Bangalore, Inde
Tél. : +91.80.6715.2001

Istanbul, Turquie
Tél. : +90.216.250.7374

ASIE

Shanghai, République populaire de Chine
Tél. +86.21.2412.6943

Qingdao, République populaire de Chine
Tél. +86.523.8771.6101

Singapour
Tél. +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japon
Tél. +81.45.476.0271

nVent

Notre vaste portefeuille de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2020 nVent. Toutes les marques et logos nVent sont la propriété ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-UKEN-2004